

VERSION HOMOLOGUÉE



B-52s

CITY COMMANDER

**La ville ne peut plus garder ses secrets.
Découvrez les tous avec le B-52S.
Évitez les embouteillages et détournez le trafic
par des ruelles cachées pour atteindre
silencieusement et efficacement tous les coins
de la grande ville.**

#FLYUNDERTHERADAR



#TOTALBLACK



#ACIDLIME



#CRYSTALWHITE



POIDS



VITESSE



AUTONOMIE



RECHARGE





DIMENSION & POIDS

Empattement	1329 mm
Longueur total	2105 mm
Largeur total	800 mm
Poids	67 Kg

MOTEUR

Type	Brushless DC (Direct Drive) hub motor
Puissance continue	2500 Watt
Pic de puissance	6200 Watt
Couple Max	150Nm (approx)

SUSPENSION AVANT

Type	ALX13 RC 750L (Inverted Double Crown)
Diamètre de fourche	Ø 37 mm
Déplacement de la fourche	180 mm

ROUES

Diamètre de roue avant	Ø 27.5"
Diamètre roue arrière	Ø 27.5"

FREINS

Frein avant	Formula Minicross 65
Étrier de frein avant	4 pistons hydrauliques
Diamètre disque de frein avant	Ø 250 mm
Épaisseur disque de frein avant	3 mm
Frein arrière	Formula Minicross 65
Étrier de frein arrière	4 pistons hydrauliques
Diamètre disque de frein arrière	Ø 250 mm
Épaisseur disque de frein	3 mm
Régénération frein	OUI

HOMOLOGATION

Categorie	L1e-B
Vitesse d'homologation	45 Km/h
Puissance d'homologation	4000W

CADRE

Type	Découpage et pliage de la tôle
Matériel	4130 CrMo

BATTERIE

Type	Lithium ion battery 2.5 kWh
Caractéristiques	22S 30Ah (81.4V)
Poids	13.0 kg
Temps de charge	3 heures à 110V/240V

CARROSSERIE

Garde-boue avant	PLASTIQUE
Garde-boue arrière	PLASTIQUE
Manette	MÉTAL

SUSPENSION ARRIÈRE

Type	BF A02AR
Déplacement arrière (roue)	180 mm

PNEUS

Pneu avant	27.5x2.8"
Pneu arrière	27.5x2.8"

PERFORMANCE

Vitesse Max	45 Km/h
Autonomie	70 Km (@45Km/h)

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
FAITES-NOUS SIGNE !!

urban-ecomobility.com



[uem74](https://www.facebook.com/uem74)



[urbanecomobility74](https://www.instagram.com/urbanecomobility74)

France

Tél - FR +33 4 58 04 02 02

Mail - STORE-MANAGER-ANNECY@URBAN-ECOMOBILITY.COM